

Solutions d'impression grand format pour les marchés CAO/SIG

iPF680/685

 **imagePROGRAF**



Les imprimantes imagePROGRAF iPF680 et iPF685 sont des imprimantes grand format 24", conçues pour produire des impressions précises et de qualité remarquable avec une grande productivité pour un meilleur retour sur investissement.

**iPF680/iPF685
24"**

**2 400 X
1 200 PPP**

**RÉSERVOIRS
D'ENCRE
DE 300 ML**

**MODE
D'IMPRESSION
ÉCONOMIQUE**

**5 COULEURS
AVEC UN
NOUVEAU
MAGENTA**

**A1 EN
25 SECONDES**

15 360 BUSES

**DISQUE DUR DE
320 GO (iPF685)**

**IMPRESSION
BORD À BORD**

Caractéristiques principales

- Production en continu, grâce aux réservoirs d'encre de 130 ml et 300 ml pouvant être remplacés en cours d'impression
- Vitesse d'impression d'un format A1 en 25 secondes (en mode éco rapide)
- Gain de place : design compact assurant une installation aisée
- Précision élevée grâce à une largeur de trait minimale de 0,02 mm et une précision de trait de +/- 0,1 %
- Système d'encres pigmentées 5 couleurs avec une nouvelle encre magenta pour produire des rouges plus vifs
- Imprimer et partager des graphiques ou des dessins techniques au format PDF/TIFF/JPEG/HP-GL2 avec la fonction d'impression « Print & Share »
- Accès au Cloud pour un partage facile immédiat même à partir de périphériques mobiles
- Logiciel PosterArtist Lite inclut pour une création simple et intuitive de posters grand format efficaces
- Gestion des coûts et suivi du retour sur investissement avec les outils de comptabilité complets

Caractéristiques: imagePROGRAF iPF680/685

MODÈLE D'IMPRIMANTE	imagePROGRAF680	imagePROGRAF685
TECHNOLOGIE		
Type d'imprimante	5 couleurs - 24" / 609,6 mm	
Technologie d'impression	Jet d'encre Canon à la demande 6 couleurs intégrées (1 tête d'impression de 6 canaux)	
Nombre de buses	Total : 15 360 Noir mat : 5 120 buses C, M, J, N : 2 560 buses chacune	
Résolution d'impression	2 400 x 1 200 ppp	
Écartement des buses	1 200 ppp x 2	
Finesse des traits	0,02 mm	
Précision des traits	±0,1 % maximum	
Taille des gouttelettes	4 pl par couleur	
Capacité de l'encre	Kit d'encres de démarrage : 90 ml (Noir mat 130 ml uniquement) Encres disponibles à la vente : 130 ml ou 300 ml	
Type d'encre	Encre réactive à base de colorants / pigments Colorants : Cyan, Magenta, Jaune, Noir Pigment : Noir mat	
Compatibilité du système d'exploitation	32 bits : Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2003/2003R2, Windows Server 2008 64 bits : Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2003/2003R2, Windows Server 2008/2008R2, Windows Server 2012/2012R2 Mac : OSX - 10.6.8 - OS10.9.x	
Langages imprimante	GARO (Graphic Arts Language with Raster Operations), HP-GL/2, HP RTL	
Interfaces standard	USB 2.0 haut débit Ethernet 10/100/1000 Base-T/TX	
VITESSE D'IMPRESSION		
Format A1, papier ordinaire	25 s (mode éco rapide), 28 s (mode rapide), 42 s (mode standard)	
Format A1, papier couché	43 s (mode rapide), 1 min 17 s (mode standard), 2 min 5 s (mode haute qualité)	
MÉMOIRE		
Mémoire tampon	256 Mo	32 Go (Mémoire physique de 256 Mo)
Disque dur	Non	320 Go
GESTION DES SUPPORTS		
Largeur du support	Rouleau de papier : 10" / 254 mm - 24" / 609,6 mm Feuille : 8" / 203,2 mm - 24" / 609,6 mm	
Épaisseur du support	Rouleau : 0,07 - 0,8 mm Chargement manuel par le haut : 0,07 - 0,8 mm	
Format média minimal d'utilisation (vertical)	Rouleau : 203,2 mm Feuille : 279,4 mm	
Format média maximal d'utilisation	18 m (varie selon le système d'exploitation et l'application)	
Diamètre maximal des rouleaux de média	150 mm	
Mode chargement du papier	Alimentation de rouleau : Un rouleau, chargement par le haut, sortie à l'avant Chargement manuel par le haut : Une feuille, sortie par l'avant	
Largeur d'impression bord à bord (rouleau)	10" (254 mm), B4 (257 mm), A3 (297 mm), bannière (300 mm), 14" (356 mm), A2 (420 mm), A2+1/7" (432 mm), B2 (515 mm), A1 (594 mm), 24" (610 mm)	

MODÈLE D'IMPRIMANTE	imagePROGRAF680	imagePROGRAF685
DIMENSIONS ET POIDS		
Dimensions physiques (L x P x H)	Unité principale : 997 (L) x 757 (P) x 492 (H) mm (sans consommables ni socle d'imprimante) Unité principale avec socle d'imprimante et panier ouvert : 997 (L) x 887 (P) x 1,062 (H) mm Unité principale avec panier en position sortie pour remplissage : 997 (L) x 1100 (P) x 1062 (H) mm	
Poids	46,0 kg (unité principale) 56,7 kg (unité principale + socle d'imprimante)	46,2 kg (unité principale) 56,9 kg (unité principale + socle d'imprimante)
Logiciels inclus	Pilote d'impression Canon, Status Monitor/Print Monitor, ExtraKit : « Free Layout et iR enlargement Copy », pilote optimisé pour AutoCAD, outil de configuration de support, PosterArtist Lite (Windows uniquement), module externe d'impression pour Microsoft® Word / Excel / PowerPoint (Windows uniquement), logiciel d'impression directe « Print & Share », outil de création de programme d'installation personnalisé	
ALIMENTATION ET FONCTIONNEMENT		
Alimentation	100 - 240 V (50 - 60 Hz)	
Consommation électrique	En fonctionnement : 140 W maximum Veille : 0,5 W maximum	
Environnement de fonctionnement	15 - 30 °C, 10 - 80 % (sans condensation)	
Niveau sonore (env.)	Fonctionnement : env. 47 dB Veille : 35 dB maximum Puissance acoustique : 6,4 B selon la norme ISO 7779	
Réglementations	Europe : certification CE, Allemagne : marque TÜV, Russie : EAC Autres pays : Certification CB	
Certifications environnementales	ENERGY STAR (Japon) (États-Unis) (UE), Directive RoHS (mondiale), Eco-Declaration (TED) (Europe), DEEE (Europe)	
ÉLÉMENTS INCLUS		
Contenu de l'emballage	Clé Allen, 1 tête d'impression, 1 kit de cartouches d'encre (C, M, J, N : 90 ml / Noir mat : 130 ml), adaptateurs centraux 3 pouces, manuel de configuration, logiciel d'utilisation sur CD-ROM (Mac et Win), Précautions d'entretien, Consignes environnementales et de sécurité standard, brochure PosterArtist Lite, CD-ROM du logiciel PosterArtist Lite, brochure EAC, Guide de référence rapide	
OPTIONS		
Socle d'imprimante	ST-27	
Support de rouleaux	RH2-26	
CONSOMMABLES		
Cartouches d'encre	PFI-107 : 130 ml - Noir mat/N/C/M/J PFI-207 : 300 ml - Noir mat/N/C/M/J	
Tête d'impression	PF-04	
Cartouche de maintenance	MC-10	

Davin
Copier - Fax - Printer - Scanner

Téléphone: **0800 34 040**
Fax: **0800 34 041**
E-mail: **info@davin.be**
www.davin.be


imagePROGRAF


FINE
Full-photolithography Inkjet
Nozzle Engineering


L-COA


PosterArtist

Charleroi
Rue des Aises, 5
B-6060 Gilly
Tél. : 071 28 18 77

Bruxelles
Bd. de la 2ème armée
Britannique, 31
B-1190 Bruxelles (Forest)
Tél. : 02 543 07 60

Namur
Chaussée de Marche, 389
B-5100 Jambes
Tél. : 081 303 759

Liège
Quai St Léonard, 16a
B-4000 Liège
Tél. : 04 227 96 76

Rochefort
Rue de France, 17
B-5580 Rochefort
Tél. : 084 220 717

Luxembourg
Rue de l' église, 5
L-1458 Luxembourg
Tél. : +352 40 87 80